

MOVIS – COSL




Bộ Movis – COSL combo nâng hạ cửa giếng trời tự động

Thông số kỹ thuật xy lanh

- Xy lanh điện Movis hành trình (có thể lựa chọn): từ 300mm, 400mm đến 500mm
- Điện áp : 12 hoặc 24VDC
- Công suất: 60 - 120W
- Tải trọng : 6000 – 12000N
- Cấp độ bảo vệ : IP54
- Tần suất hoạt động : 20%



Tính năng bộ điều khiển

Tên thiết bị	Tính năng	Hình ảnh
Movis-COSL-TX	<ul style="list-style-type: none"> _ Điều khiển bằng nút ấn tại chỗ và remote từ xa (315Mhz) _ Khoảng cách remote: 50m khoảng không _ Công suất: 120W. 	
Movis-COSL-SPL	<ul style="list-style-type: none"> _ Điều khiển bằng nút ấn tại chỗ và remote từ xa (315Mhz) _ Khoảng cách remote: 50m khoảng không _ Chống quá tải bằng cầu chì _ Công suất: 120W. 	
Movis-COSL-DK-M	<ul style="list-style-type: none"> _ Điều khiển bằng remote từ xa (315Mhz), điều khiển tối đa 50m khoảng không _ Kết hợp cùng cảm biến mưa, tự động đóng khi có hạt mưa _ Cài đặt hẹn giờ đóng mở cửa, tùy chỉnh lực cản,... _ Điều khiển bằng Smartphone. _ Điều khiển 2 xy lanh riêng biệt hoặc đồng thời. _ Công suất: 120W. 	

Gá lắp và bộ nguồn

Thanh dọc	Thanh ngang
	

Nguồn Adapter	Nguồn Tổ ong
	